

Отвертки TTX (с направляющим отверстием на торце)



Nº	TTX	mm	mm
22 230	8	75	75
22 232	10	100	100
22 234	15	100	100
22 236	20	100	100
22 238	25	100	110
22 240	27	100	110
22 242	30	100	110
22 244	40	100	110




Отвертки для болтов с шестигранной головкой



Nº	звездочка	HX	mm	mm
22 260		5,5	125	110
22 262		6	125	110
22 264		7	125	110
22 266		8	125	110
22 268		9	125	110
22 270		10	125	110
22 272		11	125	110
22 274		12	125	110
22 276		13	125	110

Отвертки со сквозным шестигранным стержнем и ударной пяткой

Для высокой прочности при откручивании плотно закрученного крепежа. Ударная пятка с блокировкой на стержне для эффективного демпфирования вибрации даже при работе стальным молотком.



Nº	mm	mm	mm	mm	
22 104	●	6,5	1,2	150	110
22 108	●	8	1,2	200	120
22 134	⊕	PH 2		150	110



Отвертки с квадратом на 1/4" для стандартных бит и 1/4" головок

Для стандартных шестигранных бит на 1/4" (6,3 мм). Стальные винты „прилипают“ к намагниченной бите, что помогает в их установке.

№ 22 281

mm	mm
100	110

Для стандартных шестигранных бит на 1/4" (6,3 мм). Автоматический зажим бит. Для быстрого снятия биты - вытянуть адаптер вперед.

№ 22 282

mm	mm
110	110

Для 1/4" квадратных торцевых головок и 1/4" шестигранных стандартных бит (6,3 мм). Выбор осуществляется простым перемещением приемной втулки.

№ 22 283

mm	mm
110	110



Отвертки электроизолированные FLEX-DOT по стандарту VDE

Наборы отверток FLEX-DOT, 6 позиций

Наборы, которые обязательно должны быть в любом ящике с инструментом. Основной инструмент любого монтера и техника.

Nº	Содержание
22 604	4 x плоские: 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm 2 x Phillips: PH 1, PH 2
22 606	4 x плоские : 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm 2 x крестовые: PZ 1, PZ 2
22 640	6 x Tamper-TX: TTX 10, TTX 15, TTX 20, TTX 25, TTX 30, TTX 40
22 642	6 x HX: HX 2,5 mm, HX 3 mm, HX 4 mm, HX 5 mm, HX 6 mm, HX 8 mm
22 644	6 x звездочка: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm

