

## КОНДЕНСАТООТВОДЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВМ 24 (DN40 – DN50)

### ОПИСАНИЕ

ВМ24 конденсатоотводчик биметаллический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата, спутниковых трубопроводах, паровых рубашках емкостей или в качестве воздухоотводчика в паровых системах.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится переохлажденным. Может использоваться как воздухоотводчика из паровых систем.

Не подвержен влиянию гидроударов и вибраций. Встроенный фильтр.



**РАБОЧАЯ СРЕДА:** насыщенный и перегретый пар.

**ИСПОЛНЕНИЯ:** ВМ24

**ТИПОРАЗМЕРЫ:** DN1½" – DN2"; DN40 – DN50

**ПРИСОЕДИНЕНИЕ:** внутренняя резьба BSP или NPT  
фланцевый по EN 1092-1 PN40 или ANSI

**УСТАНОВКА:** SW – приварка внахлест от ANSI B 16.11  
BW – приварка встык ANSI B16.25

Установка на горизонтальном  
трубопроводе.

См. Инструкцию по монтажу и  
эксплуатации.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN40 / ANSI 300 *		ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 **	ТЕМПЕРАТУРА
ДАВЛЕНИЕ	ДАВЛЕНИЕ		
40 бар	19,3 бар	50 °C	
35 бар	15,8 бар	150 °C	
30,4 бар	12,1 бар	250 °C	
27,6 бар	10,2 бар	300 °C	

PMO – макс. допустимое давление 24 бар

TMO – макс. Допустимая температура 250 °C

Рабочие характеристики PN40 и ниже зависят от типа присоединения. Параметры PN40 действительны для резьбового, приварного SW и BW.

\* в соответствии с EN1092-1:2007; \*\* в соотв. с EN1759-1:2004

### ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч



ТИП	DN	ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)											
		0,5	1	2	4	6	8	10	12	16	18	20	24
ВМ 24	40–50 A	700	900	1200	1450	1600	1700	1780	1880	1900	1950	2020	2100
ВМ 24	40–50 B	1900	2400	3500	4900	5500	6050	7000	7200	7800	8400	8800	9000

A =расход конденсата при темп-ре на 10 °C ниже температуры насыщения. B = расход при температуре 20 °C.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	корпус	ASTM A105 / 1.0432 (P250GH)
2	крышка	ASTM A105 / 1.0432 (P250GH)
3	* уплотнение	металлизированный графит
4	* пластины	биметалл
5	* фильтр	AISI304 / 1.4301
6	* уплотнение	медь
7	шпилька	ASTM A193 Gr.B7
7A	гайка	ASTM A194 Gr.2H

\*Поставляемый ремнабор (под заказ)



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой BSP/NPT, под приварку SW/BW					ФЛАНЦЕВЫЙ EN 1092-1 PN40"				ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150"				ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 300"			
DN	A	C	D	Масса, кг	B	F *	Масса, кг	B	F *	Масса, кг	B	F *	Масса, кг			
1½"-40	160	132	115	7,2	75	230	11,9	64	230	10,6	78	230	12,9			
2"-50	230	132	115	9,3	83	230	14,9	76	230	14,5	83	230	16,1			

\* по запросу возможно исполнение с отличающейся строительной длиной