

CTR-KV-SAM

Гидравлические насосные станции



В номенклатуре ООО "Пневмакс" появились стандартизованные гидростанции модели CTR-KV-SAM, параметры которых даны в приложенной таблице. Данные гидростанции имеют более низкую стоимость, так как не требуют затрат на проектирование и разра

Подробная информация на сайте:

www.pneumax.ru

- CAD - модели
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

Срок изготовления:

1-2 недели

Отличием их от станций CTR-KV-S является наличие гидроблока, предназначенного для управления одним гидроцилиндром (рабочим органом), и состоящего из гидрораспределителя модели DS3-S2/12N-D24K1, который позволяет управлять движением цилиндра в обоих направлениях и его остановом, а также обеспечивает разгрузку гидронасоса, предотвращая перегрев рабочей жидкости, двукратного гидрозамка MVPP-D/50, обеспечивающего надежное запирание потока масла в трубопроводах и, как следствие, предотвращение самопроизвольного перемещения гидроцилиндра при выключенной насосной станции или при нахождении распределителя в обесточенном состоянии и регулируемого двухстороннего дросселя MERS-D/50, который позволяет настраивать скорость движения гидроцилиндра в обоих направлениях независимо.

Еще одним важным отличием и особенностью данных станций является их возможность для самостоятельного расширения присоединительных мест под клапаны CETOP03 (CETOP05 для CTRKV-SAM100 и CTR-KV-SAM165), и соответственно, числа выходов, к которым подключаются гидроцилиндры или другие исполнительные гидравлические механизмы.

Код для заказа	Описание	Расход, л/мин
CTR-KVSAM015-0,75-210-1,7	Насосная станция: бак 15л, 1,3 см³/об, 1,7 л/мин, 210 бар, 0,75 кВт АИР, 1360 об/мин, 3 ф в сборе с распределителем, дросселем, гидрозамком.	1,7
CTR-KVSAM015-1,5-210-3,4	Насосная станция: бак 15л, 2,6 см³/об, 3,4 л/мин, 210 бар, 1,5 кВт АИР 3-х фазный 380V AC, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	3,4
CTR-KVSAM025-2,2-200-5,7	Насосная станция: бак 25л, 4,2 см³/об, 5,7 л/мин, 200 бар, 2,2 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	5,7
CTR-KV-SAM055-4-270-6	Насосная станция: Бак 55л, 6 л/мин, 270 бар, 4 кВт АИР 380VAC, в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	6
CTR-KVSAM025-3-180-7,8	Насосная станция: бак 25л, 5,8 см³/об, 7,8 л/мин, 180 бар, 3 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, гидрозамком и дросселем.	7,8
CTR-KV-SAM040-3-160-9,0	Насосная станция бак 40л, 7 см³/об, 9,0 л/мин, 160 бар, 3 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	9
CTR-KVSAM040-5,5-205-12,9	Насосная станция бак 40л, 9,5 см³/об, 12,9 л/мин, 205 бар, 5,5 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	12,9
CTR-KVSAM055-7,5-190-18,7	Насосная станция: бак 55л, 14 см³/об, 18,7 л/мин, 190 бар, 7,5 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	18,7
CTR-KVSAM075-11-180-24	Насосная станция: бак 75л, 17,8 см³/об, 24 л/мин, 180 бар, 11 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, гидрозамком и дросселем.	24
CTR-KVSAM100-11-190-31,6	Насосная станция: бак 100л, 25 см³/об, 31,6 л/мин, 190 бар, 11 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, гидрозамком и дросселем.	31,6
CTR-KV-SAM165-7,5-080-44,9	Насосная станция: бак 165л, 44,9 л/мин, 80 бар, 7,5 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, гидрозамком и дросселем.	44,9
CTR-KVSAM165-11-120-44,9	Насосная станция: бак 165л, 33,7 см³/об, 44,9 л/мин, 120 бар, 11 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, дросселем и гидрозамком.	44,9
CTR-KVSAM165-18,5-190-50,5	Насосная станция: бак 165л, 50,5 л/мин, 190 бар, 18,5 кВт АИР, 1450 об/мин, 3 ф. в сборе с распределителем, гидрозамком и дросселем.	50,5
CTR-KV-SAM250-22-190-64	Насосная станция: бак 250л, 64л/мин, 190 бар, 22кВт АИР, 1450об/мин, 3 ф в сборе с распределителем, дросселем, гидрозамком.	64
CTR-KV-SAM165-18,5-120-73	Насосная станция: бак 165л, 73л/мин, 120 бар, 18,5кВт АИР, 1450об/мин, 3 ф в сборе с распределителем, дросселем, гидрозамком.	73
CTR-KV-SAM250-18,5-120-73	Насосная станция: бак 250л, 73л/мин, 120 бар, 18,5кВт АИР, 1450об/мин, 3 ф в сборе с распределителем, дросселем, гидрозамком.	90
CTR-KV-SAM250-30-180-90	Насосная станция: бак 250л, 90л/мин, 180 бар, 30кВт АИР, 1450об/мин, 3 ф в сборе с распределителем, дросселем, гидрозамком.	90
CTR-KV-SAM390-37-160-116	Насосная станция: бак 390л, 116л/мин, 160 бар, 37кВт АИР, 1450об/мин, 3 ф в сборе с распределителем, дросселем, гидрозамком.	116

ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНЫХ ГИДРОБАКОВ

Наименование	Габариты					Объем по базе	Реальный объем	Вес	Вес крышки
	В	Ш	Г	В1	Г1				
CF08-LG2-R9005	237	305	200	197	194	8	10.52352	6	2.39
CF10-LG2-R9005_323702	265	303	235	235	220	10	14.2416	6	2.79
CF15-LG2-R9005	290	354	280	235	265	15	20.2722	7.6	3.89
CF16-LG2-R9005	300	420	324	250	309	25	30.1644	9.8	5.34
CF30-LG2-R9005	335	461	375	280	360	40	45.49325	18.1	7.08
CF55-LG2-R9005	365	611	470	315	455	55	83.142	25.8	11.27
CF75-LG2-R9005	455	611	470	405	455	75	107.28	30.3	11.27
CF100-LG2-R9005	500	681	520	450	500	100	142.5116	36.8	22.24
CF180-LG2-R9005	555	816	620	500	600	165	230.1236	49.6	31.77
CF250-LG2-R9005	640	960	670	560	650	250	330.88	157.4	40.39
CF390-LG2-R9005	715	1270	760	607	740	390	544.7625	178.8	60.61
CF630	770	1460	950	560	930	630	728.64	324	87.10
CF800	910	1460	950	720	930	800	940.608	352	87.10
CF1000	1015	1616	1020	826	990	1000	1276.2893	502	129.39