



Y-bearings with an eccentric locking collar

d 15 – 60 mm


$\frac{3}{4}$ – 1 $\frac{1}{2}$ in



YET



YEL-2F



YEL-2RF

Dimensions								Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed with shaft tolerance h6	Mass	Designation
d	D	B ₁	C	d ₁	d ₂	s ₁	r _{1,2} min	dynamic C	static C ₀	P _u	r/min	kg	–
mm/in								kN		kN			
15	40	28,6	12	24,2	28,6	22,1	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,12	YET 203/15
17	40	28,6	12	24,2	28,6	22,1	0,3	9,56	4,75	0,2	9 500	0,10	YET 203
$\frac{3}{4}$	47	31	14	28,2	33	23,5	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,16	YET 204-012
20	47	31	14	28,2	33	23,5	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,18	YET 204
	47	31	14	28,2	33	23,5	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,18	YET 204/VL065
	47	43,7	14	28,2	33	26,6	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,19	YEL 204-2F
	47	43,7	14	28,2	33	26,6	0,6	12,7	6,55	0,28	5 000	0,19	YEL 204-2RF/VL065
25	52	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YET 205
	52	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YET 205/VL065
	52	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,24	YEL 205-2F
	52	44,4	15	33,7	37,4	26,9	0,6	14	7,8	0,335	4 300	0,24	YEL 205-2RF/VL065
1	52	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,18	YET 205-100
30	62	35,7	18	39,7	44,2	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,30	YET 206
	62	35,7	18	39,7	44,2	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,30	YET 206/VL065
	62	48,4	18	39,7	44,2	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,36	YEL 206-2F
	62	48,4	18	39,7	44,2	30,1	0,6	19,5	11,2	0,475	3 900	0,36	YEL 206-2RF/VL065
35	72	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YET 207
	72	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	YET 207/VL065
	72	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,55	YEL 207-2F
	72	51,1	19	46,1	51,1	32,3	1	25,5	15,3	0,655	3 200	0,55	YEL 207-2RF/VL065
1 $\frac{1}{2}$	80	43,7	21	51,8	58,1	32,7	1	30,7	19	0,8	4 800	0,63	YET 208-108
40	80	43,7	21	51,8	58,1	32,7	1	30,7	19	0,8	4 800	0,59	YET 208
	80	43,7	21	51,8	58,1	32,7	1	30,7	19	0,8	4 800	0,59	YET 208/VL065
	80	56,3	21	51,8	58,1	34,9	1	30,7	19	0,8	4 800	0,67	YEL 208-2F
	80	56,3	21	51,8	58,1	34,9	1	30,7	19	0,8	2 800	0,67	YEL 208-2RF/VL065

Dimensions								Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	B ₁	C	d ₁	d ₂	s ₁	r _{1,2} min	dynamic C	static C ₀	P _u	with shaft tolerance h6	kg	–
mm								kN		kN	r/min		
45	85	43,7	22	56,8	63,5	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,65	YET 209
	85	56,3	22	56,8	63,5	34,9	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,74	YEL 209-2F
50	90	43,7	22	62,5	67,5	32,7	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,70	YET 210
	90	62,7	22	62,5	67,5	38,1	1	35,1	23,2	0,98	4 000	0,89	YEL 210-2F
55	100	48,4	25	69,1	76,2	36,4	1	43,6	29	1,25	3 600	0,90	YET 211
	100	71,4	25	69,1	76,2	43,6	1	43,6	29	1,25	3 600	1,20	YEL 211-2F
60	110	53,1	26	75,6	83,7	39,6	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,30	YET 212
	110	77,8	26	75,6	83,7	46,8	1,5	52,7	36	1,53	3 400	1,60	YEL 212-2F